Anlage 5 zum Lieferantenrahmenvertrag (Gas) nach KoV XV

Standardlastprofilverfahren

Standardlastprofilverfahren

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofi-
le).
Der Netzbetreiber wendet ein synthetisches Standardlastprofilverfahren an.

Für den Heizgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

D13 Einfamilienhaus
D23 Mehrfamilienhaus

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

HD3 Summenlastprofil Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
KO3 Gebietskörperschaften, Kreditinstitute, Versicherungen, öffentliche Einrichtungen
MK3 Metall, KFZ

Die Lastprofile können der Veröffentlichung unter www.stadtwerke-muehlacker.de entnommen werden.

verfahrensspezifische Parameter:

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veröffentlicht:

Kopie-von-20211021_KoV-XII-SLP-Gas-Verfahrensspezifische-Parameter-Netzbetreiber_Muehlacker.pdf

Maßgeblich für die zur Anwendung des Standardlastprofils notwendige Temperaturprognose von 7.00 Uhr ist die Wetterstation:

der MeteoGroup, Station Mühlacker (097360)